VALISE DE MESURE VMS2

La valise de mesure sonium VMS2 permet de faire de la mesure de bruit sur PC* sur 2 voies en simultané.
La valise comporte :

- deux microphones
- deux convertisseurs
- un calibreur
- deux pieds microphoniques
- le logiciel sonium RTA-BIVOIE
- le logiciel sonium TR

(PC non fourni)

>> Spécifications techniques

- Valise de dimensions : 450*350*160 mm ,
- Poids : 4,5Kg
- La valise comporte 2 microphones, 2 interfaces audio avec câbles, 1calibreur
- Les 2 pieds sont conditionnés séparément

>> Caractéristiques des 2 microphones

- Microphone omnidirectionnel à condensateur
- Réponse en fréquence de 20 à 20 000Hz
- Alimentation phantom +48V
- Connectique XLR

>> Caractéristiques des 2 convertisseurs analogiques numériques

- Interface audio XLR vers USB
- Compatible avec Windows XP et Windows 7
- Préamplificateur intégré
- Contrôle du gain d'entrée micro
- Alimentation phantom +48v
- Câble XLR/ USB
- Résolution : 16 bits
- Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz

>> Caractéristiques du calibreur microphonique

- Conforme à IEC 60942, classe 2.
- Pour microphone de mesure ½ pouce
- Alimentation : Pile 9 V fournie
- Niveau de référence : 94 dB à 1000Hz

>> Caractéristiques des 2 pieds microphoniques

- Pied en acier avec trépied en base avec perche
- Raccord fileté en extrémitée
- Hauteur : 100 - 170 cm

>> Utilisation

- Connexion du microphone au convertisseur analogique/numérique
- Possibilité d'éloigner le microphone du convertisseur par une rallonge de câble professionnel XLR (non fournie)
- Le convertisseur doit être utilisé avec le câble fourni

sonium se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. 05/05/2015

création Mai 2015 - www.sonium.fr

SARL sonium au capital de 2000 euros.
753222413 R.C.S. LILLE - SIRET 75322241300019 - APE 2651B
144 rue du 14 Juillet 59 830 CYSOING - 03 20 79 66 39 - 06 09 06 42 14
contact@sonium.fr - www.sonium.fr